



### KESKKÜTTE PELLETIKATEL EKO-PEd 20



#### Tehnilised andmed

Omadused	Ühik	EKO-PEd
Nominaalne võimsus	kW	20
Võimsuse vahemik	kW	6 - 20
Kütusekulu maksimaalsel võimsusel	kg/h	~ 4,5
Katla veemaht	dm <sup>3</sup>	~ 105
Maksimaalne töö rõhk	bar	2,5
Temperatuuri vahemik	°C	40 - 85
Minimaalne tagasivoolu temperatuur	°C	50
Energiatõhususe klass		5
Suitsutoru väline läbimõõt	mm	133
Ettenähtud korstna rõhk	Pa	10 - 20
Suitsugaaside maksimaalne temperatuur kõrgel võimsusel	°C	170
Suitsugaaside minimaalne temperatuur madalal võimsusel	°C	110
Liikuva suitsugaasi mass	g/s	19,0
Küttevee voolutakistus	$\Delta t=10^{\circ}\text{C}$	9,4
	$\Delta t=20^{\circ}\text{C}$ temperatuur	1,76
Küttevee ühendusmuhvid	pealevool	vk 1"
	tagasivool	vk 1"
Katla tühi kaal	kg	~ 220
Pinge		~ 230V/50Hz
Elektrienergia tarbimine: ventilaator, kontrolleri, teomootori	watt	350

