



## Tehnilised omadused ja kompleksus 50 kW

Võimsus  
 Kasutegur nominaal võimsusel  
 Kasutegur madalal võimsusel  
 Energia tarve (nominaalne)  
 Energia tarve (minimaalne)  
 EN303-5:2012 Energiatõhususe klass  
 EN303-5:2012 Test raport  
 Juhtseadme versioon  
 Laius, ainult katel  
 Sügavus  
 Kõrgus, ainult katel  
 Suitsugaaside toru läbimõõt  
 Kaal  
 Katla vee maht  
 Tuhavanni maht  
 Peale-tagasivoolu muhvid  
**Automaatika tugi vers. V7**  
 LAN ühendus  
 StokerCloud Monitooring  
 Mobiilne telefoni APP  
 Tarkvara uuendused üle Internet  
 Välisõhu temperatuuri kompensator  
 Suitsugaasi temp.andur  
 Pumba funktsiooni kontroll  
 Kellaaja funktsioon  
 Häirete edastamine E-posti teel  
**Lisaseadmed automaatika toega**  
 Häirete edastamine SMS teel  
 Tarbevee prioriteet  
 Veekulu andur  
 Tagasivoolu temperatuuri andur  
 Pelletite tasapinna andur  
 Vaakum transport süsteem  
 Süsihappegaasi O2 kontroll  
 Katla suruõhu puhastus kompressoriga  
 Põleti suruõhuga puhastus kompressoriga  
 Madala müratasemega kompressor  
 Tuha eraldus  
 Tuhavann  
 Põleti pöördhing



## \* Lisa seadmed

13,6-45,8 kW  
 91,90%  
 94,60%  
 130 W  
 44 W%  
 5  
 300-ELAB-2109  
 V7  
 762 mm  
 1114 mm  
 1225 mm  
 150 mm  
 239 kg  
 78 L  
 60 L  
 1"  
 Sisaldab  
 Sisaldab  
 Sisaldab  
 Sisaldab  
 Sisaldab  
 Sisaldab  
 Sisaldab  
 Sisaldab  
 Sisaldab  
 Sisaldab

\*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*

Sisaldab  
 Sisaldab  
 Sisaldab  
 Sisaldab  
 Sisaldab  
 Sisaldab  
 \*

\* lisa varustus