

Daikin Altherma 3 R - ERGA-E seeria tehnilised andmed

Siseseade (tarbevee boileriga)				EHVX	04S18E6V	04S23E6V	08S18E6V/E9W	08S23E6V/E9W	08S18E6V/E9W	08S23E6V/E9W
Möötmel	Ühik	kõrgus x laius x sügavus	mm		1,650 x 595 x 625	1,850 x 595 x 625	1,650 x 595 x 625	1,850 x 595 x 625	1,650 x 595 x 625	1,850 x 595 x 625
Kaal	Ühik		kg		119	128	119	128	119	128
Tarbevee boiler	Veeimaht		l		180	230	180	230	180	230
	Vee maksimaalne temperatuur		°C					70		
Energiaühikute andmed				EHVX + ERGA	04S18E6V+04EV	04S23E6V+04EV	08S18E6V/E9W+06EV	08S23E6V/E9W+06EV	08S18E6V/E9W+08EV	08S23E6V/E9W+08EV
Küttevõimsus	Nimiväärtus		kW		4,30			6,00		7,50
	Nimiväärtus (-15°C/35°C)		kW		5,11			6,37		7,36
COP					5,1			4,85		4,6
Ruumide kütmine	SCOP ^{EN14825} keskmine kliima 35°C	Üldteave	SCOP		4,54			4,52		4,61
			%		179			178		181
								A+++		
Elamute soojaveearustus	Üldteave Keskmine kliima	Deklareeritud ruumiprofil nwh (vesikütte tihedus)	%		L 125	XL 133	L 125	XL 133	L 125	XL 133
		Vesikütte energiaühikute klass						A+		
Siseseade (seina paigaldusega mudel)				EHBX	04E6V	08E6V	08E9W	08E6V	08E9W	
Möötmel	Ühik	kõrgus x laius x sügavus	mm				840 x 440 x 390			
Kaal	Ühik		kg			42,0	42,4	42,0	42,4	
	Küte	Veepool	min~max	°C			15~65			
Töövahemik	Elamute soojaveearustus	Veepool	min~max	°C			25~75			
Energiaühikute andmed				EHBX + ERGA	04E6V + 04EV	08E6V + 06EV	08E9W + 06EV	08E6V + 08EV	08E9W + 08EV	
Küttevõimsus	Nimiväärtus		kW		4,30		6,00		7,50	
COP					5,10		4,85		4,60	
Ruumide kütmine	SCOP ^{EN14825} keskmine kliima 35°C	Üldteave	SCOP		4,54		4,52		4,61	
			%		179		178		181	
								A+++		
Väliseade				ERGA	04EV	06EVH	08EVH			
Möötmel	Ühik	kõrgus x laius x sügavus	mm			740 x 884 x 388				
Kaal	Ühik		kg			58,5				
Kompressor	Kogus	Tüüp				1				
						Hermeetiliselt suletud pöörkompressor				
Töövahemik	Jahutus	min~max	°CDB			10~43				
	Elamute soojaveearustus	min~max	°CDB			-25~35				
Külmaaine	Tüüp					R-32				
	GWP					675,0				
Helirõhutase	Küte	Nimiväärtus	dB(A)		44	47	49			
	Jahutus	Nimiväärtus	dB(A)		48	49	50			
Elektritoide	Nimi/faas/sagedus/pinge		Hz/V				1N~/50/230			
Elektrikaits	Soovitavad kaitsmed		A				25			

(1) Jahutus Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); kütte Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)
 (3) See toode sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase.