

BREEZELESS+



Suurepärane suutlikus



iEco režiim
Energiasäästu-
tehnoloogia



WiFi moodul
Nutitelefoni kaudu
juhtimine



3D õhuvool
Deflektorid liiguvad
igas suunas

S-tiiva kujundus



Öörežiim



Juhtmega
juhtimine



Jahutusagensi
lekke tuvastus



Automaatne
isepuhastus



Tihed filter



Mitu käiku



Ümbruse
tajumine



Automaatne
suunamuutus



Temperatuuri
ühtlustus



Automaatne
taaskäivitus

Tehnilised parameetrid

Siseosa		9K / MSFAAU-09HRFN8-QRD6GW		12K / MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW	
Välisosa		MOB01-09HFN8-QRD6GW(A)		MOB01-12HFN8-QRD6GW(A)	
Toitepinge	V-Ph-Hz	220-240V,1Ph,50Hz		220-240V,1Ph,50Hz	
Jahutusvõimsus	kW	0.8/2.6/3.3		1.3/3.5/4.4	
Küttevõimsus	kW	0.8/2.9/3.4		0.9/3.8/4.6	
SEER	W/W	8.50		8.50	
SCOP	W/W	4.60		4.60	
Energiaklass	Jahutus	A+++		A+++	
	Küte	A+++		A+++	
Tööpiir (küttes)	°C	-25		-25	
Siseosa mõõdud (LxPxK)	mm	325x940x193		325x940x193	
Välisosa mõõdud (LxPxK)	mm	554x800x333		554x800x333	
Müratase (siseosa) Min./Norm./Max.	dB(A)	19/20/35/38		20/21/35/38	
Müratase (välisosa)	dB(A)	55		55	
Kaal (siseosa)	kg	10.7		10.7	
Kaal (välisosa)	kg	29.3		29	
Temperatuur	Sees(jahutus/küte)	°C 17-32/0-30		°C 17-32/0-30	
	Väljas(jahutus/küte)	°C -15-50/-25-30		°C -15-50/-25-30	

* SEER - sesoonne jahutustegur (keskmine kliima).Efektiivsusnäitaja, mis iseloomustab soojuspumba tööd kogu jahutusperioodil.

** SCOP - sesoonne soojustegur (keskmine kliima). Efektiivsusnäitaja, mis iseloomustab soojuspumba tööd kogu kütteperioodil.