

# Xtreme Save SPLIT <sup>R32</sup>

- Smart SavE Mode™
- Suure võimsusega inverterkompressor
- Midea APP juhi seadet ka kodust eemal olles
- +8°C energiasaastu režiim
- Topeltfiltreerimine
- Kiire jahutus ja kute
- Valisossasse on paigaldatud kiitkaabel



Siseosa		MSAGBU-09HRFN8	MSAGBU-12HRFN8	MSAGCU-18HRFNX	MSAGDU-24HRFN8	
Valisosa			MOX230-12HFN8	MOX301-18HFN8	MOX401-24HFN8	
Jahutusvõimsus		kW	1.0/2.6/3.2	1.3/3.5/4.3	1.9/5.3/6.3	3.0/7.0/8.8
Kuttevõimsus		kW	0.8/2.9/3.4	1.0/3.8/4.4	1.3/5.6/7.0	1.5/7.3/9.5
Elektritarbimine	Jahutus	kW	0.62(0.08-1.10)	1.00(0.13-1.65)	1.55(0.15-2.23)	2.42(0.34-3.45)
	Kute		0.65(0.07-0.99)	0.97(0.16-1.56)	1.63(0.22-2.35)	2.13(0.30-3.15)
SEER			8,8	8,5	7,0	6,4
SCOP			4,6	4,6	4,0	4,0
Energiaklass	Jahutus/kute		A+++/A++			
Ohuhulk (min./max)		m³/h	560/470/335	630/535/355	800/600/500	1090/770/610
Muratase	Siseosa	dB(A)	37/31/22/19	39/33/22/21	41/37/31/20	46/37/34.5/21
	Valisosa		54	55	57	60
M66dud (LxSxK)	Siseosa	mm	835x208x295		969x241x320	1083x244x336
	Valisosa		765x303x555		874x330x554	955x342x673
Kaali (neto)	Siseosa	kg	8,7		11,2	13,6
	Valisosa		26,7		33,5	43,9
Torustiku m66t		toll	1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"	3/8" + 5/8"
Kulmaaine			R32			
Eeltdetud kulmaaine kogus		kg	1 (5m)(lisatav kogus 12g/m)		1.1 (5m)(12g/m)	1.4 (5m)(24g/m)
Maksimaalne trassi pikkus		m	25		30	50
Maksimaalne kõrguste vahe		m	10		20	25
Lubatud tiiipiirid	Jahutus/kute	°C	-15~50/-25~24			
Elektrihendused	Pinge	V/Ph/Hz	220-240/1/50			
	Pea toiteühendus		Valisossas			
	Toitekaabli tuup	mm²	3x2.5			
	Signaalkaabli tuup	mm²	5x1.5			
	Kaitseautomaat	A	C10			C16
<b>Siseosa soovituslik jaehind ilma KM</b>	<b>EUR</b>		203	234	234	336
<b>Valisosa soovituslikjaehind ilma KM</b>	<b>EUR</b>		468	547	547	768
<b>Komplekti soovituslik jaehind ilma KM</b>	<b>EUR</b>		<b>671</b>	<b>781</b>	<b>781</b>	<b>1104</b>